

BRAMA OGRODZENIOWA WRAZ ZE SLUPAMI ORAZ KOMPLETEM ZAWIASOWO – ZAMKOWYM (ZAMEK NA KLUCZ), SKRZYDŁO BRAMY W KONSTRUKCJI ZAMKNIĘTEJ.

SLUPY BRAMOWE: PROFIL 100X100X5 MM

RAMA BRAMY: PROFIL 60X40X3 MM

WYPEŁNIENIE BRAMY: PANEŁ KRATOWY PŁASKI

ŚREDNICA DRUTU POZIOMEGO (PODWOJNY): 2 X 8 [MM],

ŚREDNICA DRUTU PIONOWEGO: 6 [MM],

WYMIAR OCZEK PROSTYCH 50X200 [MM],

WYMIARY (SXH): 2.95X2.5 M (WYMIAR W ŚWIETELIE PRZEJAZDU)

FURTKA OGRODZENIOWA WRAZ ZE SLUPAMI ORAZ KOMPLETEM ZAWIASOWO – ZAMKOWYM (ZAMEK NA KLUCZ), SKRZYDŁO FURTKI W KONSTRUKCJI ZAMKNIĘTEJ.

SLUP FURTKI: PROFIL 100X100X5 MM

RAMA FURTKI: PROFIL 60X40X3 MM

WYPEŁNIENIE: PANEŁ KRATOWY PŁASKI

ŚREDNICA DRUTU POZIOMEGO (PODWOJNY): 2 X 8 [MM],

ŚREDNICA DRUTU PIONOWEGO: 6 [MM],

WYMIAR OCZEK PROSTYCH 50X200 [MM],

WYMIARY (SXH): 1.1X2.5 M (WYMIAR W ŚWIETELIE PRZEJŚCIA)

PANELE DO WYSOKOŚCI 2.05 M

PANEŁ ZGRZEWANY Z PRĘTÓW STALOWYCH (POZIOMYCH PODWOJNYCH I PIONOWYCH POJEDYNCZYCH).

ŚREDNICA DRUTU POZIOMEGO (PODWOJNY): 2X8 [MM],

ŚREDNICA DRUTU PIONOWEGO: 6 [MM],

WYMIAR OCZEK PROSTYCH: 50X200 [MM],

WYSOKOŚĆ PANEŁI MIN. 2000 MM.

SZEROKOŚĆ PANEŁI 2500 MM.

ZAKOŃCZENIE NA GŁADKO

PANELE POWYŻEJ 2.05 M

PANEŁ ZGRZEWANY Z PRĘTÓW STALOWYCH (POZIOMYCH PODWOJNYCH I PIONOWYCH POJEDYNCZYCH).

ŚREDNICA DRUTU POZIOMEGO (PODWOJNY): 2 X 8 [MM],

ŚREDNICA DRUTU PIONOWEGO: 6 [MM],

WYMIAR OCZEK PROSTYCH: 100 X 200 [MM],

WYSOKOŚĆ PANEŁI MIN. 2000 MM.

SZEROKOŚĆ PANEŁI 2500 MM.

ZAKOŃCZENIE NA GŁADKO

SLUPKI

SLUPKI Z KSZTAŁTOWNIKA PROSTOKĄTNEGO 80X50X4 MM (PRZY FURTKCE I BRAMIE 100x100X4 MM), ZAMKNIĘTEGO OD GÓRY KAPLUNKIEM I TWORZYWA SZTUCZNEGO.

WYSOKOŚĆ SLUPKÓW MIN. 4100 MM.

SLUPKI OSADZIC W FUNDAMENCIE BETONOWYM C16/20 O WYMIARACH 60X60X10-130 CM (PRZY FURTKCE I BRAMIE 80X80X110 CM). ZAGŁĘBIENIE FUNDAMENTÓW MIN. 100 CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU.

ŁĄCZENIE PANEŁI NA SLUPIE ZA POMOCĄ UCHWYTÓW I ŚRUB ZE STALI.

UWAGI

- USTYLIOWANIE OGRODZENIA WG. PZT
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ZADEN
- WYMIAR NIE MOŻE BYĆ SKALOWANY Z TEGO RYSUNKU


- ROZSTAW SLUPKÓW OK. 250 CM (ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA) WYMIARY SEGMENTÓW NIETYPOWYCH (KONCOWYCH) DOSTOSOWAĆ NA MONTAŻ. ZACHOWUWAĆ TEN SAM ROZSTAW SLUPKÓW W PRZESŁACH KONCOWYCH.
- NALEŻY STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM JEDNEGO PRODUCENTA, SPOSÓB MONTAŻU, WYSOKOŚĆ SLUPKÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ ZAGŁĘBIENIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

- PRODUCENTA PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW MINIMALNYCH PODANYCH W PROJEKCJE.
- ELEMENTY OGRODZENIA OCYNKOWANE OGNIOWO ORAZ MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM RAL 6005.
- WYKONAWCA GWARANTUJE, ŻE WSZELKIE PRACE PROWADZONE NA BUDOWIE SĄ ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZE SZCZUŁĄ BUDOWLANĄ.


- WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z NAJWYŻSZĄ STARANNOSCIĄ TAK ABY ZAPEWNIĆ OCHRONĘ ISTNIEJĄCEJ ZIELENI.
- WZBRÓJENIA, PRACE ZIEMNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z NAJWYŻSZĄ OSTROŻNOSCIĄ.
- MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI INWESTORA.

- WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZGŁOSIĆ NIEMŁOCZNIE PROJEKTANTOWI.
- FUNDAMENTY BETONOWE OGRODZENIA Z BETONU C16/20 POSADOWIONE NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 100 CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU W MIEJSCU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW MIĘKKOPLASTYCZNYCH LUB NĄSYPU BUDOWLANEGO POSADOWIONE NA WARSTWIE ZAGĘSZCZONEJ PODSYPKI PIASKOWO-ZWIRWEJ O GRUBOŚCI MIN. 50 CM.


WIDOK BRAMA ORAZ FURTKA




WIDOK PRZĘSŁO TYPOWE



RZUT BRAMA ORAZ FURTKA



RZUT PRZĘSŁO TYPOWE



PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. K. CHRZĄSZCZYŃSKA upr. bud. nr ewid. SW-27/2006	PODPIS	
	PODPIS	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. M. PRZEWIĘŻLIKOWSKA upr. bud. nr ewid. MFOJA/007/2008	PODPIS	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BOJSKO WIELOFUNKCYJNE	TYTUŁ RYSUNKU OGRODZENIE DETALE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZŁOTA, DZ. NR EWID. 341/8	BRAMA SKALA	ARCHITEKTURA SKALA
	1:50	DATA 06.2018
		FAZA PB
		NR RYS. AD-06