



SŁUPKI DO TENISA ALUMINIOWE OWALNE Z WEWNĘTRZNYM NACIĄGIEM SIATKI.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

1. SŁUPKI ALUMINIOWE PROFIL OWALNY 120*100 MM (LUB ZBLIŻONY) WYSOKOŚĆ 140 CM.
2. SIATKA DO TENISA.
3. TULEJA DO MOCOWANIA SŁUPKÓW ZABETONOWANA W FUNDAMENCIE.
4. FUNDAMENT BETONOWY C16/20 30x30 CM POSADOWIONY NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 60 CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU NA WARSTWIE ZAGĘSZCZONEJ PODSYPKI PIASKOWO-ZWIPOWEJ O GRUBOŚCI MIN. 50 CM.
5. TAŚMA ŚRODKOWA SIATKI DO TENISA Z OBCIĄŻNIKIEM.

UWAGI

- USTYTUOWANIE WG. PZT
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ŻADEN WYMIAR NIE MOŻE BYĆ SKALOWANY Z TEGO RYSUNKU.
 - NALEŻY STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM JEDNEGO PRODUCENTA.
- SPOSÓB MONTAŻU, WYSOKOŚĆ SŁUPKÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ ZAGŁĘBIENIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW MINIMALNYCH PODANYCH W PROJEKCIE.**
- WYKONAWCA GWARANTUJE, ŻE WSZELKIE PRACE PROWADZONE NA BUDOWIE SĄ ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
 - WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ TAK ABY ZAPEWNIĆ OCHRONĘ ISTNIEJĄCEJ ZIELENI.
 - W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM WYSTĘPOWANIA NIE ZINWENTARYZOWANYCH SIECI UZBROJENIA, PRACE ZIEMNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z NAJWYŻSZĄ OSTROŻNOŚCIĄ.
 - MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI INWESTORA.
 - WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZGŁOSIĆ NIEZWŁOCZNIE PROJEKTANTOWI.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. K. CHRZĄSZCZYŃSKA upr. bud. nr ewid. SW-27/2006	PODPIS		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. M. PRZEWIĘŻLIKOWSKA upr. bud. nr ewid. MPOJA/007/2008	PODPIS		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BOISKO WIELOFUNKCYJNE	TYTUŁ RYSUNKU URZĄDZENIA - TENIS		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZŁOTA, DZ. NR EWID. 341/8	BRANŻA	FAZA	
	ARCHITEKTURA	PB	
SKALA		DATA	NR RYS.
1:25		06.2018	AD-04